

**Bestektekst****Monuglas® Classic 12 | U = 1,5W**

34.33 Meerbladig isolatieglas

**34.33.10 Warmtereflecterend isolerend monumentenglas**

**o Meerbladig extra dun klassiek isolatieglas**

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikaat              | Stolker Glas Harmelen B.V.<br>Wijde Wade 2<br>3439 NP Nieuwegein                                                                               |
| Type                   | Monuglas® Classic                                                                                                                              |
| Productcode            |                                                                                                                                                |
| Uitstraling            | Replicatie van klassiek glas met lichte welving                                                                                                |
| Ruitdikte              | Ca 12 mm                                                                                                                                       |
| Afstandhouder kleur    | Wit                                                                                                                                            |
| Randafdichting         | Hotmeltbutylkit, dubbele barrière, droogmiddel opgenomen in aluminium afstandhouder. Voorzien van een verlaagde randafdichting van circa 10mm. |
| Ug waarde W/(m²K)      | 1,5                                                                                                                                            |
| LTA waarde tv [%]      | 82,2                                                                                                                                           |
| ZTA waarde g [%]       | 64,9                                                                                                                                           |
| UV transmissie tuv [%] | 46,0                                                                                                                                           |
| Veiligheidsklasse      |                                                                                                                                                |

**# Certificaat**

Voorzien van Kwaliteitscertificaat Monuglas® na oplevering van het project.

**# Beglazingssysteem**

Glas plaatsen overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant of overeenkomstig NPR 3577.