STOLKER Monuglas®

Monuglas® Classic

Bestektekst

Monuglas® Classic Protect 15 | U = 3,3z

34.33 Meerbladig isolatieglas

34.33.10 Warmtereflecterend isolerend monumentenglas

0 Meerbladig extra dun klassiek isolatieglas

Fabrikaat	Stolker Glas Harmelen B.V. Wijde Wade 2 3439 NP Nieuwegein
Type	Monuglas® Classic Protect
Productcode	
Uitstraling	Replicatie van klassiek glas met lichte welving
Ruitdikte	Ca 15 mm
Afstandhouder kleur	Zwart
Randafdichting	Hotmeltbutylkit, dubbele barrière, droogmiddel opgenomen in aluminium afstandhouder. Voorzien van een verlaagde randafdichting van circa 10mm.
Ug waarde W/(m²K)	3,3
LTA waarde tv [%]	82,6
ZTA waarde g [%]	76,8
UV transmissie tuv [%]	0,5
Veiligheidsklasse	

Certificaat

Voorzien van Kwaliteitscertificaat Monuglas® na oplevering van het project.

Beglazingssyteem

Glas plaatsen overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant of overeenkomstig NPR 3577.