

**Bestektekst****Monuglas® Historic 14 |  $U = 3,3W$** 

34.33 Meerbladig isolatieglas

**34.33.10 Warmtereflecterend isolerend monumentenglas**

**o Meerbladig extra dun historisch isolatieglas**

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikaat                   | Stolker Glas Harmelen B.V.<br>Wijde Wade 2<br>3439 NP Nieuwegein                                                                               |
| Type                        | Monuglas® Historic                                                                                                                             |
| Productcode                 |                                                                                                                                                |
| Uitstraling                 | Replicatie van historisch glas met golvende vertekening                                                                                        |
| Ruitdikte                   | Ca 14 mm                                                                                                                                       |
| Afstandhouder kleur         | Wit                                                                                                                                            |
| Randafdichting              | Hotmeltbutylkit, dubbele barrière, droogmiddel opgenomen in aluminium afstandhouder. Voorzien van een verlaagde randafdichting van circa 10mm. |
| Ug waarde $W/(m^2K)$        | 3,3                                                                                                                                            |
| LTA waarde $t_v$ [%]        | 82,8                                                                                                                                           |
| ZTA waarde $g$ [%]          | 79,1                                                                                                                                           |
| UV transmissie $t_{uv}$ [%] | 59,6                                                                                                                                           |
| Veiligheidsklasse           |                                                                                                                                                |

**# Certificaat**

Voorzien van Kwaliteitscertificaat Monuglas® na oplevering van het project.

**# Beglazingssysteem**

Glas plaatsen overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant of overeenkomstig NPR 3577.