

**Bestektekst****Monuglas® Modern Protect 16 | U = 2,0w**

34.33 Meerbladig isolatieglas

**34.33.10 Warmtereflecterend isolerend monumentenglas****o Meerbladig extra dun isolatieglas**

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikaat              | Stolker Glas Harmelen B.V.<br>Wijde Wade 2<br>3439 NP Nieuwegein                                                                               |
| Type                   | Monuglas® Modern Protect                                                                                                                       |
| Productcode            |                                                                                                                                                |
| Uitstraling            | Vlakglas met een moderne uitstraling                                                                                                           |
| Ruitdikte              | Ca 16 mm                                                                                                                                       |
| Afstandhouder kleur    | Wit                                                                                                                                            |
| Randafdichting         | Hotmeltbutylkit, dubbele barrière, droogmiddel opgenomen in aluminium afstandhouder. Voorzien van een verlaagde randafdichting van circa 10mm. |
| Ug waarde W/(m²K)      | 2,0                                                                                                                                            |
| LTA waarde tv [%]      | 81,1                                                                                                                                           |
| ZTA waarde g [%]       | 62,7                                                                                                                                           |
| UV transmissie tuv [%] | 2,2                                                                                                                                            |
| Veiligheidsklasse      | 2B2                                                                                                                                            |

**# Certificaat**

Voorzien van Kwaliteitscertificaat Monuglas® na oplevering van het project.

**# Beglazingssysteem**

Glas plaatsen overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant of overeenkomstig NPR 3577.